



TouchLog

Tela de toque simples e nítida, sensores de temperatura e leitura de ponto de ajuste, exportação de dados via USB, impressora térmica de alta velocidade para impressão rápida, precisão de 1°C entre -25°C e + 7,7°C

Registrador de dados TouchLog

Registro e impressão de dados de temperatura para as mais diversas aplicações

O Registrador de dados TouchLog da Thermo King é compacto, fácil de usar, rápido e flexível para gerar impressões.

Fácil de usar

- Interface intuitiva com tela de toque
- Navegação rápida com ícones e teclas de atalho
- Opção de 18 idiomas no visor e nas impressões

Flexibilidade

- Equipado com seus próprios sensores independentes para uso com todas as marcas de equipamentos de controle de temperatura
- Registro do ponto de ajuste da temperatura nas unidades Thermo King equipadas com controladores SR-2, SR-3 ou SR-4
- Pode ser instalado em qualquer trilho DIN padrão ou painel montado e mudanças de ponto de ajuste ou aberturas de portas serão capturadas no ticket
- Também disponível em gabinete IP 66 à prova de intempéries onde uma montagem externa é necessária

Segurança

- 8 Mb de memória suficiente para armazenar dados de no mínimo 12 meses
- Alerta de temperatura fora do intervalo com base na chave de ignição e opção de abertura de porta
- Relógio preso com segurança com ajustes automáticos de horário de verão

Download

- Exportação de cópia eletrônica de tickets (.pdf / .txt) para unidade USB
- Compatível com o software Wintrac® da Thermo King para atualizações e downloads de dados (arquivos .wtf)

Imprimir

- Impressão rápida e fácil de tickets de entrega de viagem ou períodos de viagens
- Opção de formato tabular ou gráfico
- Impressora térmica de alta velocidade
- Substituição rápida do papel da impressora

Conectividade

- 6 entradas configuráveis: analógico para sensores de temperatura (NTC) ou digital para abrir/fechar interruptor de status
- 1 saída digital para conexão com luz externa ou campainha
- 1 porta USB para conexão de PC ou para exportação de um ticket de cópia eletrônica para um acionador flash
- Até 3 portas de comunicação serial (RS232 / RS485) para uma conexão com:
 - Controlador da unidade Thermo King para ponto de ajuste de temperatura, status da porta ou degelo
 - Thermo King telematics solution TracKing®
 - Telemática de terceiros

Acessórios




- Interruptor de porta de 2 fios
- Sonda portátil (sensor de nível de palete)

Novo kit de instalação na cabine

- Design compacto para montar o TouchLog
- Fácil acessibilidade aos botões de função do TouchLog
- Flexibilidade nos locais de montagem (apenas superfície plana)
- Montado no painel
- Montado na parede
- Montado no teto

Certificação

- Atende a todos os padrões de transporte de alimentos relevantes: compatível com o EN 12830, aprovação de tipo E e WELMEC 7.2
- Classe de precisão: 1°C entre -25°C e +7,7°C, e 1,2°C entre -28°C a -25°C e +7,7°C a +30°C



TRANE
TECHNOLOGIES

TK 56817-11-PL (12/19)

© 2020 Trane Technologies. Todos os direitos reservados.