

SEMI-REBOQUE - MULTITEMPERATURA



A-500 Spectrum

Dominando a multitemperatura

- Controlador multitemperatura Série A personalizado
- Ponto de ajuste com precisão de até 0,5°C
- Até 20% de economia de combustível
- Rápida recuperação de temperatura

UNIDADE: Largura 2076 mm x Profundidade 440 mm x Altura 2270 mm

DESEMPENHO

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA DO SISTEMA SOB CONDIÇÕES DE A.T.P. A 30 °C AMBIENTE

Capacidade usando motor diesel a 0°C	18600 W
Capacidade usando motor diesel a -20°C	10000 W
Capacidade usando motor elétrico a 0°C	15400 W
Capacidade usando motor elétrico a -20°C	7600 W

FLUXO DE AR: INDEPENDENTE DA VELOCIDADE DO MOTOR DA UNIDADE

Volume do fluxo de ar @ Pressão estática 0 Pa - Redução @ Padrão	5300 m ³ /hr
Volume do fluxo de ar @ Pressão estática 0 Pa - Ponto de ajuste @ Padrão	3400 m ³ /hr

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE DO EVAPORADOR REMOTO

S3A 0/30°C	8900
S6A 0/30°C	14200

GERAL (COMPRIMENTO DA CAIXA, REFRIGERANTE, ...)

Comprimento da caixa	15 m
Refrigerante	R-452A
Controlador	Controlador Série A

PESO

INCLUINDO BATERIA

Modelo Padrão	840 kg
---------------	--------

MOTOR

Intervalo de Manutenção	3000 h
Número de cilindros	4
Deslocamento	2,1

MOTOR ELÉTRICO AUXILIAR

Tensão/ Fase/ Frequência	400/3/50 460/3/60
Classificação	9,3 kW

NÍVEL DE PRESSÃO ACÚSTICA

Diesel em Alta Velocidade	67 dB(A)
Acionamento elétrico auxiliar	64 dB(A)